



**Vouwwand- en  
beglazingsysteem**

**Esthetisch**

**Veelzijdigheid**

**Warmte-isolatie**

# SUPERTHERM80

- Thermisch onderbroken, geïsoleerd en slank aluminium framesysteem
- Vouwwallen, PSK, draairamen, kiepramen, draaikiepramen, schuine beglazingen, klapdeuren, dubbele klapdeuren
- Vouwwallendophanging: aan de bovenzijde hangend, cardanische lagering of over de onderzijde lopend
- Verzinkbaar vloerspoor
- Vouwwallen-elementen: maximale breedte: 1200 mm, hoogte: 2700 mm

Het complete systeem is gebaseerd op een slank, thermisch onderbroken en geïsoleerd aluminium framesysteem, en wordt gekenmerkt door een uitstekende warmte-isolatie. De hoogwaardige afwerking garandeert stabiliteit en een lange levensduur.

SUPERTHERM 80 biedt ontwerpers en architecten creatieve speelruimte voor het verwezenlijken van alle mogelijke individuele ideeën en geavanceerde oplossingen.

Toepassingsgebieden: complete woonruimte-afsluiting, beglazingen van restaurants en wintertuinen.



**sunparadise**

Dankzij de toepassing van SUPERTHERM 80 wint u aan woonruimte, geniet u in de zomer van de snel beschikbare vrije ruimte en bespaart u in de winter aanzienlijk op uw stookkosten.



# SUPERTHERM 80

De loopwagens van de vouwanden zijn uitgerust met cardanisch gelagerde looprollen. Vlak aansluitende vouw- wand- en deuroverslagen zorgen voor een aantrekkelijk uiterlijk. U hebt de keuze uit een ruim assortiment aan opties.



Consequente warmte-isolatie en afdichting bieden beschutting tegen weer en wind. Dankzij de stabiele frameconstructie zijn grote elementen en glasoppervlakken mogelijk.



Vouwanden, parallelle schuif-/ kiepramen, ramen, vaste beglazingen en deuren: alles kan voor elke vormgevingstoepassing individueel worden gecombineerd. Hoogwaardig hang- en sluitwerk zorgt voor een lange levensduur.



- Afmetingen PSK-vleugels maximale Breedte: 2400 mm, hoogte: 2400 mm
- Vaste beglazing, Framegrootte maximaal 6000 mm x 2300 mm
- Glasdikten van 24 mm tot 62 mm
- Buiten-/binnenzijde in verschillende kleuren leverbaar
- Kleuren: 14 actuele standaardkleuren zonder meerprijs, alsmede kleurkeuze volgens NCS, RAL of bemonstering